

HS-910連動控制盤



(個別認可標籤)



(大箱/有電池)

HS-910S連動控制盤



(個別認可標籤)



(小箱/無電池)

產品規格特性

內容說明

- ◎ 本機依最新 P 型消防用火警受信總機認可基準為設計概念，並採用了最新式低誤差/抗干擾/準確高的電子元件為架構。
- ◎ 流線型的外觀設計，改變了傳統無造型鐵製外箱，大大提升壁面融合度。
- ◎ 適用範圍廣，可連動電梯口防煙捲簾/遮煙捲簾/防煙垂壁/防火門/鐵捲門/防火風門/排煙窗等使用。
- ◎ 當連動控制盤、接受外部探測器/開關信號等動作後，即可同步連動控制外部設備(例：鐵捲門/捲簾開啟或放下,馬達啟動)等。
- ◎ 連動控制盤具有 AC110V 及 AC220V 共用型變壓器,可自行切換電壓，使用便利。
- ◎ 附乾接點移報*1 組、(COM/NO*1 組、COM/NC*1 組)可提供外部連動輸出及移報保全等使用。
- ◎ 消防安全基金會型式認證及個別認可品。

特性說明

型號	HS-910	HS-910S
輸入電源	AC110V/220V(50/60HZ)-可切換	AC110V/220V(50/60HZ)-可切換
預備電源	DC24V-1.2AH	(需連接緊急電源蓄電池組)
充電電壓/電流	DC26V-100mA 內，定電壓涓流充放電	無此功能
探測器用量	傳統型差動式/定溫式探測器數量無限制； 偵煙探測器 30 個內	傳統型差動式/定溫式探測器數量無限制； 偵煙探測器 30 個內
終端電阻	10KΩ	10KΩ
動作方式	●自保型 ○自動復位型	●自保型 ○自動復位型
主機音響	內藏型蜂鳴器，DC24V-85dB/1m	內藏型蜂鳴器，DC24V-85dB/1m
移報接點	無電壓接點/AC250V-5A 接點容量*2 組	無電壓接點/AC250V-5A 接點容量*2 組
外觀箱體	象牙白(粉體烤漆)	象牙白(粉體烤漆)
尺寸	(大箱)230(W)×240(H)×70(D)mm	(小箱)170(W)×170(H)×50(D)mm